

機能別索引

PHP4

あ行

あいまい検索

~をおこなう

LIKE 237

アクセス

MySQLに~する

mysql 18

圧縮 ~した文字列を解凍する

gzuncompress,gzinflate 382

~ファイルから1行だけデータを得る

gzgets,gzgetss 91,380

~ファイルから1文字だけデータを得る

gzgetc 379

~ファイルに書きこむ

gzwrite,gzputs 92,380,381

~ファイルの最終位置を検出する

gzeof 379

~ファイルを閉じる

gzclose 91,379

~ファイルを配列として得る

gzfile 379

~ファイルを開く

gzopen 91,380

~ファイルを読み取る

gzread,readgzfile 380,381

バッファリングしたデータを~する

ob_gzhandler 390

文字列を~する

gzcompress,gzdeflate,gzencode 381,382

アップロード

~ファイルであるかどうかを調べる

is_uploaded_file 57,375

~ファイルの最大サイズを設定する

upload_max_filesize 471

~ファイルを保存する

move_uploaded_file 58,376

~を許すかを設定する

file_uploads 471

余り ~を求める

% 215

暗号化 文字列を~する

crypt 191

位置 ファイルの最終~を検出する

feof 85,369

ファイルポインタの~を得る

ftell,gztell 374,381

文字列が最後に現れる~を調べる

strrchr,strrpos 70,178,325

文字列が最初に現れる~を調べる

strchr,stripos,stripos 108,113,323,324,325

文字列中に部分文字列が最後に現れる~を得る

mb_strrpos 354

移動する

配列のポインタを最後に~

end 341

配列のポインタを先頭に~

reset 344

配列のポインタを次に~

next 343

配列のポインタを前に~

prev 344

ファイルポインタを~

fseek,gzseek 373,381

ファイルポインタを先頭に~

rewind,gzrewind 377,381

レコードポインタを~

mysql_data_seek 401

インストール

Apacheを~する (Red Hat Linux版)

..... 20

Apacheを~する (Windows版)

..... 27

CURLライブラリを~する

..... 86

DOMXMLモジュールを~する

..... 145

expatを~する

..... 153

GDライブラリを~する

..... 135

gzlib を ~ する92
IMAP モジュールを ~ する117
MySQL を ~ する (Red Hat Linux 版)22
MySQL を ~ する (Windows 版)31
Namazu を ~ する121
PDF+PDI ライブラリを ~ する104
PHP の ~ 情報を参照する	phpinfo,phpcredits,zend_version26,34,462,464
PHP を ~ する (Red Hat Linux 版)24
PHP を ~ する (Windows 版)33
PHPLib を ~ する141,251
sendmail を ~ する109
拡張モジュールを ~ する (Red Hat Linux 版)27
拡張モジュールを ~ する (Windows 版)35
インターレース	
~ の有効無効を切り替える	imageinterlace436
インデックス	
~ を生成する	CREATE INDEX474
~ を破棄する	DROP INDEX475
インポート	
ファイルをデータベースに ~ する	LOAD DATA INFILE475
エスケープ	
~ した文字列をアンエスケープする	stripslashes,stripslashes323
~ の是非を設定する	magic_quotes_gpc,magic_quotes_runtime, magic_quotes_sybase470
文字列を ~ する	addslashes,addslashes317
エラー	
~ 情報をログに記録する	error_log63,465,470
~ 処理関数を定義する	set_error_handler61,466
~ 通知のレベルを定義する	error_reporting62,465,470
MySQL への ~ 情報を得る	mysql_errno,mysql_error170,402
XML 文書解析時の ~ を得る	xml_get_error_code,xml_get_error_string453
XSLT 変換時の ~ を得る	xslt_errno,xslt_error455
カスタム ~ を発生させる	trigger_error,user_error61,466
円	
PDF 文書に ~ を描画する	pdf_circle440
円周率	M_PI,pi328,331
置き換える	
特定文字列を ~	strtr326
配列の一部を ~	array_splice338
パターンマッチした文字列を ~	ereg_replace,eregi_replace351
部分文字列を ~	substr_replace327
文字列を ~	str_replace52,326

か行

改行	
文字列に ~ 文字を挿入する	nl2br116,320
外部ファイル	
~ をインクルードする	include,require,include_once, require_once57,313,314
~ を格納するディレクトリを設定する	include_path470
~ を自動的に付加する	auto_append_file,auto_prepend_file470
ロードされた ~ を得る	get_required_files,get_included_files464

機能別索引

書きこむ	
ファイルにデータを～	fputs,fwrite76,373,374
拡張する	
配列を～	array_pad335
拡張モジュール	
～がロードされているかを調べる	extension_loaded459
～を動的にロードする	dl459
ロードされている～名を得る	get_loaded_extensions463
画像	
～に文字を埋めこむ	imagechar,imagecharup,imagestring, imagestringup431,437
～の色を生成する	imagecolorallocate134
～のサイズを得る	getimagesize,imagesx,imagesy430
～のデータ型を返す	imagetypes438
～をコピーする	imagecopy,imagecopymerge,imagecopymergegray, imagecopyresize433,434
～を出力する	header,imagegif,imagejpeg,imagepng, imagewbmp134,436
～を生成する	imagecreate,imagecreatetruecolor134,434
～を塗りつぶす	imagefill,imagefilltoborder435
～を破壊する	imagedestroy435
PDF 文書に～を描画する	pdf_place_image444
既存の～を読み取る	imagecreatefromgif,imagecreatefromjpeg, imagecreatefrompng,imagecreatefromwbmp ...434
環境変数	
～の値を得る	getenv460
～の値を設定する	putenv463
関数	
～が存在するかを調べる	function_exists363
～からグローバル変数を参照する	global80,315
～に渡された引数の数を得る	func_num_args362
～に渡された引数を得る	func_get_arg,func_get_args362
～の戻り値を返す	return72
～を再帰的に呼び出す	再帰呼び出し298
～を実行する	call_user_func_array,call_user_func361
～を定義する	function61,314
可変長の引数を持った～を定義する	func_get_arg,func_get_args,func_num_args ...362
指定されたモジュールに属する～名を得る	get_extension_funcs464
定義済みの～を関数を得る	set_defined_functions363
匿名～を定義する	create_function362
起動	
Apacheの自動～起動を設定する(Red Hat Linux 版)22
Apacheの自動～起動を設定する(Windows 版)29
Apacheを～する(Red Hat Linux 版)21
Apacheを～する(Windows 版)29
MySQLの自動～を設定する(Red Hat Linux 版)24
MySQLの自動～を設定する(Windows 版)32
MySQLを～する(Red Hat Linux 版)23
MySQLを～する(Windows 版)32
記法	
XML 内の～を処理する関数を定義する	xml_set_notation_decl_handler452
逆順にする	
文字列を～	strrev325

キャスト	
変数を~する	(double)45,307
キャッシュ	
ファイル情報の~をクリアする	clearstatcache52,368
ページの~を無効にする	header89
行	実行中の~番号を得る
__LINE__309
切り上げる	
小数点を~	ceil329
切り捨てる	
小数点を~	floor329
空白	文字列前後の~を取り除く
trim327
文字列前方の~を取り除く	ltrim320
文字列末尾の~を取り除く	chop,rtrim317,321
クエリ情報	
~を受け取る	\$ ~40
~をエンコードする	urlencode67,387
~をデコードする	urldecode387
生の~から連想配列を生成する	parse_str320
矩形	~を描画する
imagefilledrectangle,imagerectangle435
クッキー情報	
~を受け取る	\$HTTP_COOKIE_VARS53
~を発行する	setcookie53,383
クライアントURL	
~セッションを初期化する	curl_init85,387
~セッションを閉じる	curl_close86,388
~のオプションを設定する	curl_setopt86,387
~を実行する	curl_exec86,388
クラス	~が定義済みかを調べる
class_exists364
~自身を参照する	\$this76
~のインスタンス生成時の処理を定義する	コンストラクタ76
~のインスタンスを生成する	new71
~のメソッドが存在するかを調べる	method_exists365
~のメソッドを実行する	call_user_method_array,call_user_method363
~のメンバ関数(メソッド)を定義する	function71
~のメンバ関数(メソッド)を呼び出す	->71
~のメンバ変数(プロパティ)を定義する	var75,316
~を拡張する	extends248,316
~を定義する	class71,315
親~を参照する	parent,get_parent_class316,365
サブ~であるかを調べる	is_subclass_of365
定義済みの~名を得る	get_declared_classes364
定義済みの~メンバ関数(メソッド)を得る	get_class_methods364
定義済みの~メンバ変数(プロパティ)を得る	get_class_vars,get_object_vars364
元の~名を得る	get_class364
繰り返し	
回数を指定した~をおこなう	for77,312
条件による~をおこなう	while,do...while48,311,312
グループ	
ファイルの~を得る	filegroup371

機能別索引

ファイルの~を変更する	chgrp	367
グローバル変数		
ユーザデータをデフォルトで~に設定する	register_globals	471
結合する		
配列を~	array_merge,array_merge_recursive	334,335
言語	mb_language	352
現在の~を設定する		
検索する		
配列に値が含まれているか~	in_array	342
配列の中身を~	array_search	337
合計する		
配列の中身を~	array_sum	338
構造化データ		
~を文字列に変換する	serialize	241,360
シリアル化文字列を~に戻す	unserialize	242,361
コメント		
~を記述する	//,/* ~ */	314

さ行

サーバ	~情報を取得する	定義ずみの変数	308
最小値	~を求める	min	330
最大値	~を求める	max	330
三角関数			
~を求める	acos,asin,atan,atan2,cos,sin,tan	328,329,332	
時刻	~の各情報を得る	gettimeofday,localtime	347,348
現在~を得る	time	53,350	
現在~をマイクロ秒で得る	microtime	45,348	
指数	~関数を求める	exp	329
~を求める	pow	331	
実体	XML内の~を処理する関数を定義する	xml_set_unparsed_entity_decl_handler, xml_set_external_entity_ref_handler	451,452
終了	~時に実行する関数を定義する	register_shutdown_function	363
スクリプトを~する	exit,die	91,467	
出力	~バッファ内でエンコードをおこなう	mb_output_handler	353
gzファイルポインタの後方にある内容をすべて~する	gzpassthru	380	
ファイルポインタの後方にある内容をすべて~する	fpassthru	373	
変数の情報を~する	print_r,var_dump	360,361	
文字列を~する	echo,print	318,321	
条件分岐			
多岐~をおこなう	switch	40,313	
単純~をおこなう	if	48,311	
所有者	ファイルの~を得る	fileowner	371
ファイルの~を変更する	chown	368	
処理命令			
XML内の~を処理する関数を定義する	xml_set_processing_instruction_handler	451	
数値	~であるかを調べる	is_numeric	61
セーフモード			
~に切り替える	safe_mode	471	
整形する			
数値を~	number_format	221,331	

文字列を指定書式に～	sprintf	322
セッション		
～ ID を得る	session_id	384
～ 開始時に実行する関数を定義する	session_set_save_handler	385
～ 情報が破棄されるタイミングを設定する	session.gc_probability,session.gc_maxlifetime	472
～ 情報をクエリ文字列で保持する	クエリ情報	192
～ 情報を参照する (PHPLib)	\$auth	247
～ 変数を登録する	session_register	210,385
～ 名を得る	session_name	384
～ を開始する	session_start	210,384
～ を開始する (PHPLib)	page_open	247
～ を破棄する	session_destroy,session_unregister	384,385
～ を保存するパスを設定する	session_save_path	384
変数が～ に登録されているかを調べる	session_is_registered	385
接続	ignore_user_abort	469
クライアントとの～が切れた時の動作を設定する	connection_aborted,connection_status	466,467
クライアントとの～を調べる	abs	328
絶対値	get_cfg_var,ini_get	460,461
設定	ini_alter,ini_set	461,462
～ ファイルのパラメータを得る	ini_set	462
～ ファイルのパラメータを変更する	imap_sort	398
～ ファイルのパラメータを元に戻す	ksort	342
ソート	imap_sort	398
IMAP サーバ上のメールを～する	rsort	342
配列をキーで降順に～する	arsort,rsort	339,344
配列をキーで昇順に～する	natsort,natcasesort	343
配列を降順に～する	asort,sort	340,345
配列を自然順～する	uasort,uksort,usort	345
配列を昇順に～する	shuffle	344
配列をユーザ定義関数で～する	array_multisort	335
配列をランダムに～する		
複数の配列を～する		
た行		
対数	log,log10	330
～ を求める		
タイムアウト	max_extension_time	470
～ 時間を設定する		
ダウンロード	header	166
ファイルを～する	imagearc,imagefilledarc,imageellipse,	
楕円	imagefilledellipse	430,431
PDF 文書に～を描画する	pdf_arc,pdf_arcn	439
多角形	imagefilledpolygon,imagefilledpolygon	435
～を描画する	short_open_tag	471
タグ		
短い形式の PHP ～を使う		
チェックサム	crc32	318
～を生成する	sleep,usleep	469
中断	pdf_rect	444
処理を～する	imageline	437
長方形	pdf_lineto	442
PDF 文書に～を描画する		
直線		
～を描画する		
PDF 文書に～を描画する		
追加する	array_push	336
配列の最後に要素を～		

機能別索引

配列の先頭に要素を～	array_unshift	339
月　～の最終日を得る	date	195
データ型		
～を Double 型に変換する	doubleval	357
～を Integer 型に変換する	intval	358
～を String 型に変換する	strval	361
～を調べる	is_array, is_bool, is_double, is_float, is_int, is_integer, is_long, is_null, is_numeric, is_object, is_real, is_resource, is_scalar, is_string	358, 359
～を設定する	settype	360
データベース		
～に SQL 命令を発行する	mysql_db_query, mysql_query	160, 170, 402, 408
～に SQL 命令を発行する (PEAR)	simpleQuery	281
～に SQL 命令を発行する (PHPLib)	query	255
～に接続する	mysql_connect, mysql_pconnect	160, 401, 407
～に接続する (PEAR)	connect	281
～のリストを得る	mysql_list_dbs	406
～への接続を切断する	mysql_close	160, 400
～への接続を切断する (PEAR)	disconnect	281
～を削除する	DROP DATABASE, mysql_drop_db	402, 475
～を作成する	CREATE DATABASE, mysql_create_db	18, 401, 474
～を変更する	USE, mysql_select_db	18, 408, 477
初期～を作成する	mysql_install_db	23
テーブル		
～情報を参照する	SHOW TABLES	19
～情報を変更する	ALTER TABLE	185, 473
～の名前を得る	mysql_tablenames	163
～のリストを得る	mysql_list_tables	163, 407
～を作成する	CREATE TABLE	19, 474
～を破棄する	DROP TABLE	180, 475
定数		
～が存在するかを確認する	defined	467
～の値を得る	constant	467
定義済み～を得る	get_defined_constants	463
ディスク		
～内の容量を得る	diskfree	368
ディレクトリ		
～であるかを調べる	is_dir	67, 374
～の情報を得る	pathinfo	67
～の内容を読み取る	dir	48
～を削除する	rmdir	377
～を生成する	mkdir	85, 376
～を開く	opendir	366
親～名を得る	dinname	66, 368
点		
～を描画する	imagejpeg, imagepng	437
テンプレート		
～を生成する	Template	139
～を元に出力を生成する	parse, pparse	140
トランザクション		
～処理をコミットする	COMMIT	474

~処理をロールバックする	ROLLBACK	475
~を開始する	BEGIN	473
取り出す		
配列から要素を順番に~	list,each,foreach	115,312,341,343
配列から要素をランダムに~	array_rand	336
配列の一部を~	array_slice	337
配列の現在の要素のキーを~	key	342
配列の現在要素を~	current,pos	340,344
配列のすべての要素を~	array_values	339
取り除く		
配列から重複した値を~	array_unique	339
配列の最後の要素を~	array_pop	336
配列の最初の要素を~	array_shift	337

な行

長さ	指定した~まで文字列を埋める	str_pad	324
	文字列の~を得る	strlen	77,324
	文字列の~を得る(日本語対応)	mb_strlen	130,353
並べ替える	配列の要素を逆順に~	array_reverse	337
認証	~権限をチェックする(PHPLib)	have_perm	247
	~情報を破棄する	unauth	277
	基本~をおこなう	header	293

は行

パーサ	~によるXML文書の解析をおこなう	xml_parse	81,453
	XML~を解放する	xml_parser_free	82,454
	XML~を生成する	xml_parser_create	81,450
バージョン	PHPの~情報を得る	PHP_VERSION,phpversion	309,462
ハイライト表示	ソースを~する	show_source,highlight_file,highlight_string ..	49,468
配列	~であるかを調べる	is_array	115,358
	~内の各要素の登場回数を得る	array_count_values	333
	~のインデックスと値とを逆にする	array_flip	333
	~の大きさを得る	sizeof,count	57,340,345
	~のキー情報を取り出す	array_keys	173,333
	~を入れ子に定義する	array	45
	~を定義する	array	71,332
	指定範囲に属する整数を含む~を定義する	range	344
	連想~配列を定義する	array	80
パス	自分自身の~を得る	\$PHP_SELF,__FILE__	70,309
	相対パスを絶対~に変換する	realpath	378
パスワード	MySQLの~を設定する(Red Hat Linux版)	23
	MySQLの~を設定する(Windows版)	32
破線	~を描画する	imagedashedline	435
パック	バイナリ文字列に~する	pack	468
	バイナリ文字列をアン~する	unpack	469

機能別索引

ハッシュ

- ~値を計算する

- md5320

バッファリング

- ~されたPDF文書を得る
- ~したデータの長さを得る
- ~したデータを出力する
- ~したデータを消去する
- ~したデータを文字列として得る
- ~処理を開始する
- ~処理をデフォルトで有効にするかを設定する
- ~の自動フラッシュ設定を切り替える
- ファイルの~領域を設定する

- pdf_get_buffer442
- ob_get_length389
- ob_end_flush,flush192,389
- ob_end_clean389
- ob_get_contents389
- ob_start182,390
- output_buffering470
- ob_implicit_flush390
- set_file_buffer374

反復する

- 文字列を~

- str_repeat325

比較する

- 指定文字数だけ文字列を~
- ふたつの配列を~
- 文字列を~する
- 文字列を自然順で~

- strcmp324
- array_diff,array_intersect333
- strcasecmp,strcasecmp,strcmp,strcmp322,323
- strnatcmp,strnatcasecmp324

日付

- ~かどうかを調べる
- ~書式を整形する

- checkdate346

- ~の各情報を得る
- ~をUNIXタイムスタンプとして生成する
- GMT~をUNIXタイムスタンプとして返す

- date,gmtime,gmstrftime,62,346,347,348,349
- strftime347
- getdate195,348
- gmtime348

評価する

- 与えられた式を~
- 式を~, 実行する

- assert459
- eval467

ファイル

- ~が書きこみ可能であるかを調べる
- ~が実行可能であるかを調べる
- ~が存在するかどうかを調べる
- ~がシンボリックリンクであるかを調べる
- ~が読み取り可能であるかを調べる
- ~サイズを得る
- ~タイプを得る
- ~であるかを調べる
- ~のinodeを得る
- ~の更新日時を得る
- ~の更新日時を設定する
- ~の最終アクセス日を得る
- ~の作成日を得る
- ~の情報を得る
- ~名を得る
- ~名を変更する
- ~をコピーする
- ~を削除する
- ~を閉じる
- ~を開く

- is_writable375
- is_executable374
- file_exists57,370
- is_link375
- is_readable375
- filesize67,372
- filetype372
- is_file375
- fileinode371
- filemtime53,67,371
- touch378
- fileatime67,370
- filectime371
- pathinfo,fstat,stat67,373,376,377
- basename367
- rename377
- copy77,368
- unlink77,379
- fclose63,368
- fopen63,372

一時～ファイル名を生成する	
一時～ファイルを生成する	
フィールド	
～情報を得る	mysql_fetch_field403
～のあるテーブル名を得る	mysql_field_table406
～の数を得る	mysql_num_fields160,407
～の数を得る (PHPLib)	num_fields161
～の属性を得る	mysql_field_flags164,405
～のデータ型を得る	mysql_field_type164,406
～の長さを得る	mysql_field_len405
～のリストを得る	mysql_list_fields407
～名を得る	mysql_field_name164,405
MySQLで～情報を参照する	SHOW FIELDS, DESCRIBE19,475
フォーム情報	
～を受け取る	\$HTTP_POST_VARS108
フォント	
～をロードする	imageloadfont437
PDF文書用の～をロードする	pdf_findfont441
部分文字列	
～を得る	substr70,326
～を得る (日本語対応)	mb_substr354
指定された書式情報から～を得る	sscanf321
指定された文字列以降の～を得る	strstr325
文字列中に～が何回登場するかを調べる	substr_count327
ブラウザ	
～の情報を得る	\$HTTP_USER_AGENT, get_browser150,468
プリンタ	
～に画像を出力する	printer_draw_page97
～に接続する	printer_open97
～に線を描画する	printer_draw_line97
～にテキストを出力する	printer_draw_text98
～への接続を切断する	printer_close98
使用するデフォルトの～を設定する	printer.default_printer470
プログラム	
外部～を実行する	exec, passthru, system464,465
分割する	
指定桁数ごとに文字列を～	wordwrap327
文字列を～	explode, strtok145,318,326
文字列を～ (正規表現対応)	split, spliti113,351,352
文字列を指定した長さごとに～	chunk_split317
ページ	
現在の～のiノードを得る	getmyinode461
現在の～の最終更新日を得る	getlastmod461
現在の～のユーザIDを得る	getmyuid461
平方根	sqrt332
ヘッダ	
～が送信されているかを調べる	headers_sent383
～を発行する	header383
変換する	
～を大文字に変換する	strtoupper67,326
～を小文字に変換する	strtolower145,326
tempnam378
tmpfile378

機能別索引

XML文書を配列に~する	xml_parse_into_struct	453
英文形式の日付をUNIXタイムスタンプに~	strptime	350
各単語の先頭文字を大文字に~	ucwords	327
配列の各要素をユーザ定義関数で~	array_map	334
配列を変数セットに~	extract	341
変数セットを配列に~	compact	340
文字列の最初の文字を大文字に~	ucfirst	327
文字列を~ (大文字小文字・全半角)	mb_convert_kana	355
変数	empty	357
~が空であるかを調べる	isset	53,360
~がセットされているかを調べる	\$\$ ~	215,308
~の値を元に変数を参照する(可変変数)	gettype	357
~のデータ型を調べる	キャスト	45,307
~をキャストする	global	80,315
関数からグローバル~を参照する	get_defined_vars	357
定義済みの~を配列で得る	unset	361
変数を~解放する		

ま行

丸める 数値を~	round	45,332
ファイルを指定長で~	ftruncate	374
文字列を指定長で~	mb_striwidth	354
メール ~を送信する	mail	109,386
日本語~を送信する	mb_send_mail	356
メタ情報		
HTMLの~を得る	get_meta_tags	319
モード ファイルの~を得る	fileperms	371
ファイルの~を変更する	chmod	368
文字エンコード		
~に存在しない文字の代替文字を設定する	mb_substitute_character,	
	mbstring.substitute_character	353,472
~の検出順序を設定する	mbstring.detect_order	472
~を検出する	mb_detect_encoding	355
~を変換する	mb_convert_encoding	354
HTTP出力~を設定する	mb_http_output,mbstring.http_output	353,472
HTTP入力~を設定する	mbstring.http_input	472
内部~を設定する	mb_internal_encoding,	
	mbstring.internal_encoding	352,472
変数の~を変換する	mb_convert_variables	355
文字コード		
~を変換する	jcodeconvert	36,57
デフォルトの~を設定する	default_charset	470
文字列 ~から1文字ずつ取り出す	strlen,substr	77
~のパターンを検査する	ereg,eregi	130,350,351
~を結合する	join	81
XML内の~を処理する関数を定義する	xml_set_character_data_handler	81,450

や行

ユーザ定義関数		
配列の各要素に~適用する	array_walk	339

ユニーク	
~ ID を生成する	uniqid469
要素 XML 内の ~ を処理する関数を定義する	xml_set_element_handler81,450
曜日 ~ を得る	date195
読み取る	
タブ区切りの CSV 形式のファイルを ~	fgetcsv63,369
ファイルから 1 文字ずつ ~	fgetc369
ファイルから指定書式で ~	fscanf373
ファイルからデータを ~	fgets,fgetss85,369,370
ファイルからバイナリモードで ~	fread373
ファイル全体を ~	file,readfile370,377

ら行

ラジアン	
~ 単位の値を度に変換する	rad2deg331
度単位の値を ~ に変換する	deg2rad329
乱数	
~ ジェネレータを初期化する	srand45,332
~ の最大値を得る	getrandmax,mt_getrandmax330,331
~ を生成する	rand,lcg_value,mt_rand45,330,331
リソース	
~ 型の変数情報を返す	get_resource_type357
リダイレクト	
ページを ~ する	header41
リンク	
~ 先を得る	readlink377
~ 情報を得る	lstat377
シンボリック ~ を生成する	symlink378
ハード ~ を生成する	link375
ループ	
~ から脱出する	break77,312
現在の ~ をスキップする	continue313
レコード	
~ 情報を得る	mysql_fetch_array,mysql_fetch_assoc, mysql_fetch_object,mysql_fetch_row160,173,403,404
~ 情報を得る (PEAR)	fetchRow284
~ のユニークなキーを得る	mysql_insert_id222,406
~ ポインタを移動する (PHPLib)	next_record259
~ を更新する	UPDATE261,477
~ を削除する	DELETE203,474
~ を挿入する	INSERT206,475
~ を抽出する	SELECT159,475
SQL 文で影響を受けた ~ 数を得る	mysql_affected_rows400
取得した ~ 数を得る	mysql_num_rows407
取得した ~ 数を得る (PHPLib)	num_rows255
取得した ~ のフィールド値を得る (PHPLib)	f259
取得した ~ のフィールド値を表示する (PHPLib)	p272
取得した ~ を解放する	mysql_free_result196,406
連結する	
文字列を ~	implode,join319

機能別索引

ロケール	
~情報を設定する	setlocale321
ロック ファイルを~する	flock372
英字	
ASCII ~コードから文字列を得る	chr317
文字列の先頭から~コードを得る	ord320
ASP ~タグを使用する	asp_tags470
Base64	
~エンコードする	base64_encode109,386
~デコードする	base64_decode114,386
COM ~を使用する	COM178
HTML ~タグを取り除く	strip_tags323
~の特殊文字を変換する	htmlentities,htmlspecialchars116,286,319
IMAP ~サーバ上のメールステータスを得る	imap_status398
~サーバ上のメールヘッダを得る	imap_fetch_overview,imap_check,imap_fetchheader, imap_header,imap_headerinfo,imap_headers114,391,392,393,394
~サーバ上のメール本文を得る	imap_body,imap_fetchbody116,390,393
~サーバ上のメールを検索する	imap_search397
~サーバ接続中のエラーを得る	imap_alerts,imap_errors, imap_last_error390,392,393
~サーバへ接続する	imap_open,imap_reopen114,395,396
~サーバへの接続を切断する	imap_close115,391
MIME ~ヘッダ文字列をエンコードする	mb_encode_mimeheader355
~ヘッダ文字列をデコードする	mb_decode_mimeheader355
~文字列設定用の文字列を返す	mb_preferred_mime_name353
デフォルトの~型を設定する	default_mimetype470
Namazu	
~インデックスを検索する	nmz_search121,458
~インデックスを開く	nmz_open121,457
~による検索結果を得る	nmz_fetch_date,nmz_fetch_field, nmz_fetch_score456,457
~のインデックスを閉じる	nmz_close121,456
~のソートキー・順を設定する	namazu.sortorder,namazu.sortmethod458,472
N進数 ~を求める	base_convert,bindec,decbin,dechex, decoct,hexdec,octdec328,329,330,331
OLE DB	
~接続でデータを得る	COM178
PDF ~文書にテキストを出力する	pdf_set_text_pos,pdf_continue_text, pdf_show,pdf_show_xy103,441,447,448
~文書を生成する	pdf_new102,443
あらかじめ用意された~文書を開く	pdf_open_pdi,pdf_open_file102,443
URL ~の構成要素を分解する	parse_url386
XML ~ファイルを出力する	header172
~文書の子要素群を得る	children145
~文書の属性値を得る	get_attribute145
~文書のノード型を得る	type145

機能別索引

~ 文書のルート要素を得る	root	145
~ 文書を解析中の位置を得る	xml_get_current_line_number, xml_get_current_column_number, xml_get_current_byte_index	453
~ 文書进行处理する既定の関数を定義する	xml_set_default_handler	451
~ 文書を読みこむ	xmlDoc,xmlDocfile	145,448,449
XSLT ~ プロセッサを生成する	xslt_create	455
~ プロセッサを破棄する	xslt_free	455
~ 変換時に発生したエラー进行处理する	xslt_set_error_handler	456
~ 変換をおこなう	xslt_process	150,455